



Schmalschacht 550-8

SCHMALSCHACHT

Mehr Auswahlen - höhere Kapazität

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN

- » Menügesteuerte Bedienung über Auswahltasten
- » Elektronische Steuerung und Datenerfassung
- » Energiemanagement durch Echtzeituhr
- » Einzelsteuerung pro Schacht
- » 24 V Gleichstrom
- » Universelle Ersatzteile für alle Modelle



**SCHMALSCHACHT BASIC
SVE 480-7 DD**

**SCHMALSCHACHT BASIC
SVE 550-8 DD**

**SCHMALSCHACHT
SVE 680-10 DD**

ABMESSUNGEN H x B x T	1830 x 750 x 940 mm	1830 x 850 x 940 mm	1830 x 1010 x 940 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg	335 kg	390 kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	7 / 7	8 / 8	10 / 10
MAX. PRODUKTLÄNGE	505 mm	505 mm	505 mm
MAX. PRODUKTDURCHMESSER	72 mm	72 mm	72 mm
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Thermostat	Thermostat	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	580 W	580 W	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

FASSUNGSVERMÖGEN	SVE 480-7 DD	SVE 550-8 DD	SVE 680-10 DD
DOSE 0,33 ltr.	476	544	680
PET FLASCHE 0,50 ltr.	238	272	340



OPTIONEN

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- 2-ZEILIGES LCD DISPLAY
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

- WETTERSCHUTZ NACH IP34
- SCHACHT KPLT. FÜR PRODUKTE DURCHMESSER 74 mm
- VERLADERAMPE

FARBE

- SCHWARZ ●